

OAP-Styleguide

(Version 1.4)

Autor: Annett Wiegand <Annett.Wiegand@EasternGraphics.com>

Bis zur Entwicklung eines Werkzeugs zur Anlage der OAP-Tabellen, müssen diese noch manuell gefüllt werden. Da dabei der Überblick leicht verloren gehen kann, hier ein kleiner Styleguide.

Jeder Key wird mit einem Präfix versehen, der einen eindeutigen Hinweis auf seine Verwendung beinhaltet.

Die Beachtung des Styleguides vereinfacht nicht nur das Zurechtfinden in den eigenen Tabellen, sondern erleichtert und beschleunigt auch den Support durch EasternGraphics-Mitarbeiter.

Grundsätzlich können IDs im OAP beliebige alphanumerische Zeichenfolgen sein, sofern sie **nicht** mit einer Ziffer beginnen. In der Praxis hat sich CamelCase (also eine Mischung aus Groß- und Kleinbuchstaben) gegenüber reiner Großschreibung bewährt.

Schlüssel	Präfix	Beispiel
A		
ActionChoice	ACH_	ACH_addableChildren
ActionList	ACL_	ACL_addableChildren
Action	AC_	AC_...
CreateObj-Action	AC_CO_	AC_CO_Table
DimChange-Action	AC_DC_	AC_DC_Width
Delete-Action	AC_DL_	AC_DL_Table
PropertyChange-Action	AC_PC_	AC_PC_colorGreen
PropEdit-Action	AC_PE_	AC_PE_Colors
ShowMedia-Action	AC_SM_	AC_SM_Video
SelectObj-Action	AC_SO_	AC_SO_Father
MethodCall-Action	AC_call_	AC_call_setPropValue_Color_green Die ID der Action sollte der ID des MethodCalls entsprechen, wobei das MC durch AC_call ersetzt wird.
ActionChoice-Action	AC_choice_	AC_choice_colors
C		
CreateObject	CO_	CO_Table12345
D		
DimChange	DC_	DC_Width
E		
ExtMedia	XM_	XM_Video
I		
Interaktor	IA_	IA_addTableR
Bilder	IMG_	IMG_AnbauPlatte
M		
MethodCalls	MC_	MC_doSomething
Message	MSG_	MSG_info
N		
NumTriple	NT_	NT_leftArmRest
O		
OAP-Typ	OAP_	OAP_Table
Object	OB_	OB_self

Schlüssel	Präfix	Beispiel
P		
PropChange	PC_	PC_addArmRest
PropEdit (deprecated)	PE_	PE_mainPropsForTP
PropEdit2	PE_	PE_mainPropsForTP
PropEditProp	PE_PR_	PE_PR_Color
PropEditClass	PE_CL_	PE_CL_Dimension
T		
Text	TXT_	TXT_AnbauPlatte
Text für Überschrift	TXT_Title_	TXT_Title_Properties